

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)
FDS-número : 000000016417
Tipo de producto : Mezcla
Observaciones : SDS de conformidad con el artículo 31 de la normativa (EC) 1907/2006.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Agente de refrigeración
Usos desaconsejados : ninguno(a)

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : Honeywell Fluorine Products Europe B.V. Honeywell International, Inc.
Laarderhoogtweg 18 Morris Plains, NJ 07950-2546
1101 EA Amsterdam USA
Países Bajos
Teléfono : (31) 020 5656911
Telefax : (31) 020 5656600
Para informaciones : PMTEU Product Stewardship:
complementarias, por favor SafetyDataSheet@Honeywell.com
ponerse en contacto con:

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
+1-303-389-1414 (Medical)
Centro de Control de : véase el capítulo 15.1
Envenenamiento basado
país

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

Gases a presión Gas licuado
H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

2.2. Elementos de la etiqueta

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H280

Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Consejos de prudencia : P260

No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P280

Llevar guantes de protección/ gafas de protección/ máscara de protección.

P284

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

P308 + P313

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P410 + P403

Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

2.3. Otros peligros

Advertencia! Envase bajo presión.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Nombre químico	No. CAS No. Índice Número de registro REACH No. CE	Clasificación 1272/2008	Concentración	Observaciones
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno	29118-24-9 01-0000019758-54 471-480-0	Press. Gas ; H280	>= 50 % - <= 100 %	1*
norflurano	811-97-2 01-2119459374-33 212-377-0	Press. Gas ; H280	>= 25 % - < 50 %	1*

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

1* - Para consultar los límites de concentración específicos, consulte los Anexos de 1272/2008

Los restantes componentes de este producto son no peligrosos o están presentes en concentraciones por debajo de los límites notificables.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en el epígrafe 8.
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales:

El socorrista necesita protegerse a si mismo. Retire a la persona de la zona peligrosa. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Manténgase caliente y en un lugar tranquilo. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Inhalación:

Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.

Contacto con la piel:

La rápida evaporación del líquido puede producir congelación. Si existe evidencia de congelación, lave (no frote) con agua tibia (no caliente). Si no hay agua disponible, cubra con un paño limpio y suave o con algo similar. Llamar un médico si aparece y persiste una irritación.

Contacto con los ojos:

Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua. Llame inmediatamente al médico.

Ingestión:

La ingestión es poco probable debido a las propiedades físicas y no se espera que sea peligrosa. Dado que este producto es un gas, consulte la sección relativa a inhalación.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

sin datos disponibles

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

sin datos disponibles

Consulte la sección 11 para obtener información detallada acerca de los síntomas y los efectos sobre la salud.

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

El producto no es inflamable.

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Contenido bajo presión.

Este producto no es inflamable a temperatura ambiente y presión atmosférica.

Sin embargo, puede inflamarse si se mezcla con aire a presión y se expone a fuentes de ignición fuertes.

El contenedor puede reventarse con el calor.

Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.

No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado.

El fuego puede provocar emanaciones de:

Fluoruro de hidrógeno

Óxidos de carbono

Compuestos halogenados

Haluros de carbonilo

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

Utilizar equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

No dejar ninguna zona de la piel sin protección.

La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.

En caso de incendio, enfriar los depósitos con proyección de agua.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Ventilar la zona. Garantizar que el contenido de oxígeno sea $\geq 19,5\%$.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. El producto se evapora fácilmente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

Ventilar la zona.
Dejar evaporarse.

6.4. Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual, ver sección 8.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura:

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítase exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No se queme. Disponer de aspiración en el lugar de emisión.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión:

No pulverizar sobre una llama desnuda o un cuerpo incandescente. Mantener alejado de la luz directa del sol. El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. El producto es difícilmente inflamable.

Medidas de higiene:

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener siempre en los recipientes originales, a temperaturas que no sobrepasen 50°C. Mantener alejado de la luz directa del sol.

7.3. Usos específicos finales

no se dispone de datos adicionales

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición profesional

Componentes	Base / Valore	Valor / Forma de exposición	Factor de excedencia	Observaciones
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno	HONEYWELL TWA	800 ppm		No estamos al corriente de ningún límite de exposición nacional.
norflurano	HONEYWELL TWA	1.000 ppm		

TWA - Media de tiempo de carga

Valor DNEL/ PNEC

Componente	End-use / Impact	Duración de la exposición	Valor	Vía de exposición	Remarks
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno	Trabajadores / A largo plazo - efectos sistémicos		3902 mg/m3	Inhalación	
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno	Consumidores / A largo plazo - efectos sistémicos		830 mg/m3	Inhalación	
norflurano	Trabajadores / A largo plazo - efectos sistémicos		13936 mg/m3	Inhalación	
norflurano	Consumidores / A largo plazo - efectos sistémicos		2476 mg/m3	Inhalación	

Componente	Compartimento medioambiental / Valor	Observaciones
trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno	Agua dulce: 0,1 mg/l	Assessment factor: 1000
norflurano	Agua dulce: 0,1 mg/l	Assessment factor: 1000
norflurano	Agua de mar: 0,01 mg/l	Assessment factor:

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

		10000
norflurano	Sedimento de agua dulce: 0,75 mg/kg	Assessment factor: 100
norflurano	Planta de tratamiento de aguas residuales: 73 mg/l	Assessment factor: 10

8.2. Controles de la exposición

Controles de la exposición profesional

Los equipos de protección personal deben cumplir las normas EN vigentes: Protección respiratoria EN 136, 140, 149; Gafas protectoras/Protección ocular EN 166; Vestimenta de protección EN 340, 463, 469, 943-1, 943-2; Guantes protectores CEN 374; Zapatos protectores EN-ISO 20345.

El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico de trabajo.

Evitar la inhalación de vapor o neblina.

Medidas de ingeniería

Se recomienda ventilación ambiental general para el almacenamiento y la manipulación normal del producto.

Realizar las operaciones de llenado solamente en instalaciones que dispongan de aspiración.

Protección personal

Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Equipo de respiración autónomo (EN 133)

Protección de las manos:

Guantes de protección contra el frío

(EN 511)

Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso.

Sustituir en caso de desgaste.

Protección de los ojos:

Gafas de protección

Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar un equipamiento de protección apropiado.

Controles de exposición medioambiental

Manejar conforme a las normativas ambientales locales y siguiendo las buenas prácticas industriales.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma : Gas licuado

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

Color	:	claro y incoloro
Olor	:	ligero similar al éter
Punto/intervalo de fusión	:	sin datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	:	sin datos disponibles
Punto de inflamación	:	No aplicable
Temperatura de ignición	:	sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	:	Ninguno/a
Límite superior de explosividad	:	Ninguno/a
Presión de vapor	:	554 kPa a 20 °C
Presión de vapor	:	1.389 kPa a 54,4 °C
Densidad	:	sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow 1,06 Medios: 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	:	log Pow 1,6 Medios: trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene

9.2 Información adicional

no se dispone de datos adicionales

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Estable en condiciones normales.

10.2. Estabilidad química

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

>250 °C

Temperatura de descomposición

Para evitar descomposición térmica, no recalentar.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen polimerizaciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Los productos de combustión y descomposición, corrosivos y tóxicos, son particularmente peligrosos. Calor, llamas y chispas.

10.5. Materiales incompatibles

Aluminio finamente dividido

Potasio

Calcium

Metales en polvo

Aluminio

Magnesio

Cinc

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Compuestos halogenados

Fluoruro de hidrógeno

Óxidos de carbono

Haluros de carbonilo

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda:

No aplicable

Toxicidad cutánea aguda:

sin datos disponibles

Toxicidad aguda por inhalación:

CL50

Especies: Rata

Valor: > 207000 ppm

Tiempo de exposición: 4 h

Sustancia test: trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno

CL50

Especies: Rata

Valor: > 500000 ppm

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

Tiempo de exposición: 4 h
Sustancia test: 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a)

Irritación de la piel:

Especies: Conejo
Resultado: No irrita la piel
Método: OECD TG 404
Sustancia test: trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno

Irritación ocular:

sin datos disponibles

Sensibilización respiratoria o cutánea:

sin datos disponibles

Peligro de aspiración:

sin datos disponibles

Otra información:

Puede causar arritmia cardíaca.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Toxicidad para los peces:

NOEC
Especies: Cyprinus carpio (Carpa)
Valor: > 117 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Sustancia test: trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno

Toxicidad para las plantas acuáticas:

NOEC
Inhibición del crecimiento
Especies: Algas
Valor: > 170 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Sustancia test: trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno

Toxicidad para los invertebrados acuáticos:

CE50
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)
Valor: > 160 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Sustancia test: trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

12.2. Persistencia y degradabilidad

sin datos disponibles

12.3. Potencial de bioacumulación

sin datos disponibles

12.4. Movilidad en el suelo

sin datos disponibles

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

sin datos disponibles

12.6. Otros efectos adversos

sin datos disponibles

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto:

Deseche de acuerdo con los requisitos legales. Dirigirse al fabricante.

Envases:

Tener en cuenta la legislación aplicable a la reutilización o eliminación de envases/embalajes usados.

Otros datos:

Disposiciones relativas a los residuos:

Directiva 2006/12/CE; Directiva 2008/98/CE

CE Reglamento No. 1013/2006

Equipo de protección individual, ver sección 8.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

ADR/RID

UN Número : 3163

Descripción de los productos : GAS LICUADO, N.E.P.

(TRANS-1,3,3,3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE, 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE)

Clase : 2

Código de clasificación : 2A

Número de identificación de peligro : 20

Etiquetas ADR/RID : 2.2

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

Peligrosas ambientalmente : no

IATA

UN Número : 3163

Descripción de los productos : Liquefied gas, n.o.s.

(trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)

Clase : 2.2

Etiquetas de peligro : 2.2

IMDG

UN Número : 3163

Descripción de los productos : LIQUEFIED GAS, N.O.S.

(TRANS-1,3,3,3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE, 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE)

Clase : 2.2

Etiquetas de peligro : 2.2

EmS Número : F-C, S-V

Contaminante marino : no

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Centro de Toxicología

País	Número de teléfono
Austria	+4314064343
Bélgica	070 245245
Bulgaria	(+)35929154233
Croacia	(+3851)23-48-342
Chipre	no disponible
Republica Checa	+420224919293; +420224915402
Dinamarca	82121212
Estonia	16662; (+372)6269390
Finlandia	9471977
Francia	+33(0)145425959
Grecia	no disponible
Hungría	(+36-80)201-199
Islandia	5432222

País	Número de teléfono
Letonia	+37167042473
Liechtenstein	no disponible
Lituania	+370532362052
Luxemburgo	070245245; (+352)80002-5500
Malta	no disponible
Países Bajos	030-2748888
Noruega	22591300
Polonia	no disponible
Portugal	808250143
Rumanía	no disponible
Eslovaquia (NTIC)	+421 2 54 774 166
Eslovenia	no disponible
España	+34915620420

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

Irlanda	+353(1)8092166
Italia	no disponible
Alemania	Berlín : 030/19240
	Bonn : 0228/19240
	Erfurt : 0361/730730
	Friburgo : 0761/19240
	Göttingen : 0551/19240
	Homburg : 06841/19240
	Maguncia : 06131/19240
München : 089/19240	

Suecia	112 (begär Giftinformation);+46104566786
Reino Unido	no disponible

Otra información de inventario

EE.UU. Toxic Substances Control Act (Ley de control de sustancias tóxicas)
En o de conformidad con el inventario TSCA

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
En o de conformidad con el inventario

Canadá. Canadian Environmental Protection Act (CEPA) (Ley de protección ambiental de Canadá).
Domestic Substances List (DSL)(Listado de sustancias nacionales)

Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL

Japón. Listado legal Kashin-Hou
En o de conformidad con el inventario

Corea. Listado legal para el control de productos químicos tóxicos (TCCL).
En o de conformidad con el inventario

Filipinas. Ley para el control de residuos nucleares y sustancias tóxicas.
No de conformidad con el inventario

China. Inventory of Existing Chemical Substances
En o de conformidad con el inventario

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand
No de conformidad con el inventario

15.2 Evaluación de la seguridad química

Se ha realizado una Valoración de la Seguridad Química.

Honeywell Solstice® N13 Refrigerant (R-450A)

000000016417

Versión 2.3

Fecha de revisión
18.05.2017

Reemplaza 1

SECCIÓN 16. Otra información

Texto de las sentencias H al que se hace referencia en el encabezado 3

trans-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-eno : H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

norflurano : H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Otros datos

Todas las directivas y leyes se refieren a las versiones actuales.
Las líneas verticales en el margen izquierdo indican una modificación significativa respecto a la versión anterior.

Abreviaturas:

CE Comunida Europea
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect level
vPvB Very persistent and very biaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccumulative und toxic substance

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario.
La información suministrada no es garantía de las características.
